

PONUĐA MOTORNIH ULJA I SPECIJALNIH TEČNOSTI ADECO

Važi od: 02.07.2025.

MOTORNA ULJA			
NAZIV ARTIKLA	PAKOVANJE	VPC	SLIKA
CLASSIC SAE 15W- 40 mineralno multigradno motorno ulje za dizel i benzinske motore.	1L (16 KOM) 4L 10L 205L	4,50 16,90 39,00 3,60	
ULTRA SYNT SAE 5W-30 Vrhunsko potpuno sintetičko, multigradno motorno ulje, namjenjeno podmazivanju benzinskih i dizel motora putničkih vozila, savremenih motora sa turbopunjačem i sa kompjuterskom kontrolom ubrizgavanja goriva, motore sa viševentilskim razvodom, motore sa katalizatorom, vozila sa ili bez DPF filtera.	1L	7,80	
ULTRA SYNT SAE 5W-40 Vrhunsko potpuno sintetičko, multigradno motorno ulje, namjenjeno podmazivanju benzinskih i dizel motora putničkih vozila, savremenih motora sa turbopunjačem i sa kompjuterskom kontrolom ubrizgavanja goriva, motore sa viševentilskim razvodom, motore sa katalizatorom, vozila sa ili bez DPF filtera.	1/1 4/1	6,50 27,00	
ULTRA SYNT ULTIMATE SAE 0W30	1/1	11,00	

MOTORNA ULJA			
NAZIV ARTIKLA	PAKOVANJE	VPC	SLIKA
EXTRA SAE 10W-40 Polusintetičko, multigradno motorno ulje visokih performansi. Namjenjeno je podmazivanju svih tipova benzinskih i dizel motora putničkih vozila sa i bez katalizatora i turbo punjača. Posebno se preporučuje za motore sa viševentilskim razvodom.	1L (16 kom) 205 l	5,15 4,30	
EXTRA SYNT SAE 10W-40 Univerzalno, multigradno motorno ulje, namjenjeno za podmazivanje svih tipova benzinskih i dizel motora putničkih vozila sa i bez katalizatora i turbo punjača, kao i lakih teretnih vozila. Posebno se preporučuje za motore sa viševentilskim razvodom.	1L (16 kom)	6,70	
SUPER SAE 15W-40 Mineralno, multigradno motorno ulje, visokog nivoa kvaliteta, namjenjeno je podmazivanju benzinskih i dizel motora putničkih vozila. Pogodno je za upotrebu pod različitim uslovima eksploatacije i različitim režimima rada motora.	1L 4L 10L	4,70 18,00 44,00	
SUPER SAE 20W-50 Mineralno, multigradno motorno ulje, visokog nivoa kvaliteta, namjenjeno je podmazivanju benzinskih i dizel motora putničkih vozila. Pogodno je za upotrebu pod različitim uslovima eksploatacije i različitim režimima rada motora.	1L 4L	4,75 18,50	

MOTORNA ULJA			
NAZIV ARTIKLA	PAKOVANJE	VPC	SLIKA
SUPER GAS SAE 15W-40 Mineralno, multigradno motorno ulje, visokog nivoa kvaliteta, namjenjeno je podmazivanju putničkih i lakih teretnih vozila, koji kao pogonsko gorivo koriste plin (TNG) i benzin . Omogućuje odlično podmazivanje motora, kao i zaštitu motora od visokih temperatura koje se stvaraju pri sagorjevanju TNG.	1L	5,00	
SHPD SAE 10W-40 Polusintetičko motorno ulje visokog nivoa kvaliteta, namjenjeno je podmazivanju visokopterećenih dizel motora kamiona, autobusa, građevinskih i poljoprivrednih mašina sa ili bez turbopunjača . Ulje je pogodno za korišćenje u motorima koji koriste EGR (Exhaust Gas Recirculation) sistem obrade izduvnih gasova i u Euro 1, 2, 3 i 4 dizel motorima koji koriste SCR katalitički sistem za smanjenje azotnih oksida.	10L 60L	52,00 290,00	
SHPD SAE 15W-40 Multigradno, mineralno motorno ulje, namjenjeno je za upotrebu u motorima koji imaju EGR i SCR sisteme obrade izduvnih gasova . Preporučuje se za podmazivanje veoma opterećenih dizel motora: teretna vozila i autobusi, motori u rudarskoj, građevinskoj i poljoprivrednoj mehanizaciji, kao i u motorima lakih komercijalnih vozila.	10L 200L	49,00 820,00	
XHPD SAE 10W-40 Kvalitetno multigradno sintetičko motorno ulje namjenjeno za podmazivanje dizel motora koji rade pod velikim opterećenjem i u teškim uslovima , (u kamionima i autobusima). Euro 4, 5, 6.	10L	75,00	

MOTORNA ULJA			
NAZIV ARTIKLA	PAKOVANJE	VPC	SLIKA
DIESEL S-3 SAE 30 Monogradno, mineralno motorno ulje, preporučuje se za podmazivanje svih vrsta visoko opterećenih dizel motora sa ili bez turbo punjenja, motora teških transportnih vozila, motora koji se koriste u poljoprivredi, građevinarstvu i rudarstvu, a gde se zahteva eksploatacioni nivo kvaliteta API CF. Može se koristiti i u benzinskim motorima, kod kojih se zahteva ulje eksploatacionog nivoa API SF.	1L 10L	4,80 44,00	
LEADER SAE 15W40 Mineralno, multigradno motorno ulje, namijenjeno je za dizel i benzinske motore bez ili sa turbo punjenjem i katalizatorom. Koristi se za podmazivanje u najrazličitijim slučajevima od putničkih automobile pa do najteže mehanizacije, drvnoprerađivačkoj industriji, za motore ugrađene u građevinske i poljoprivredne mašine.	1L(12) 4L(4)	5,20 19,70	
2T MIN UNIVERSAL Mineralno motorno ulje, namijenjeno podmazivanju dvotaktnih benzinskih motora sa vazдушnim hlađenjem zapremine od 20 ccm do 500 ccm. Koristi se za podmazivanje motokultivatora, kosilica, motornih testera, mopeda, motocikala, agregata i sličnih 2T motora. Preporučuje se za podmazivanje motora proizvođača kao što su Husqvarna, Stihl, Tomos i slično.	100 ML (20) 500 ML (20)	1,30 2,95	
4T SAE 30 PLUS Mineralno, motorno ulje za podmazivanje malih vazduhom hlađenih benzinskih motora kosačica, motokultivatora, traktora, kompresora, generatora i sličnih motora.	600 ML	3,90	

TRANSMISIONA ULJA I TEČNOSTI			
NAZIV ARTIKLA	PAKOVANJE	VPC	SLIKA
HIPO EPX SAE 90 GL-5 Monogradna mjenjačka ulja, koriste se za podmazivanje svih tipova hipoidnih zupčanika u motornim vozilima i industrijskim mašinama, koji rade u uslovima velikih udarnih opterećenja i velikih brzina klizanja. Može se koristiti i u manuelnim mjenjačima putničkih automobila, lakih kamiona i kombija, komercijalnih vozila i poljoprivrednoj, građevinskoj i rudarskoj mehanizaciji.	1L 4L 10L	5,50 21,90 52,00	
HIPO EPX SAE 90 L- GL2 Mineralno mjenjačko ulje, namijenjeno podmazivanju spiralnih i pužnih zupčanika, koji rade u uslovima relativno malih udarnih opterećenja i malih brzina klizanja. Može se koristiti i u manuelnim mjenjačima kamiona gdje se preporučuje transmisiono ulje eksploatacionog nivoa kvaliteta API GL-2.	10L 200L	44,50 3,70	
ATF DEXTRON II D Visokokvalitetno mjenjačko ulje namenjeno podmazivanju svih tipova automatskih menjača, servo upravljača i pretvarača obrtnog momenta motornih vozila.	1L 4L	6,50 23,80	
ATF SUFFIX A Mineralno ulje, namijenjeno podmazivanju automatskih transmisijih sistema motornih vozila i sličnih transmisija poljoprivredne i građevinske mehanizacije (automatski menjači, hidraulični upravljački sistemi, hidraulične spojnice, pretvarači obrtnog momenta, servo upravljači teretnih vozila i sl.)	1L	5,50	

ULJA ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU			
NAZIV ARTIKLA	PAKOVANJE	VPC	SLIKA
TRAKTOL HT SAE 80W Univerzalno transmisiono ulje za traktore (UTTO), namjenjeno za podmazivanje mjenjača, zupčanika, diferencijala, mokrih kočnica i hidrauličnih sistema modernih poljoprivrednih mašina i opreme. NE KORISTI SE ZA MOTOR!	4L 10L	19,50 48,00	
TRAKTOL AGRI 15W40 Multigradno, motorno ulje, preporučuje se za podmazivanje veoma opterećenih dizel motora ugrađenih u poljoprivrednu i građevinsku mehanizaciju, kako u motorima starije generacije tako i u motorima novije generacije (EURO 3, EURO 4 i EURO 5).	10L	62,00	
TRAKTOL EXTRA 10W30 Vrhunsko univerzalno transmisiono ulje (UTTO) za traktore, namjenjeno za podmazivanje traktora novih generacija kod kojih su funkcionalno povezani hidraulika, transmisija i mokre kočnice. NE KORISTI SE ZA MOTOR!	10L	51,50	

INDUSTRIJSKA ULJA I TEČNOSTI			
NAZIV ARTIKLA	PAKOVANJE	VPC	SLIKA
HIDRA HM 46-68 Mineralna hidraulična ulja, koriste se za podmazivanje savremenih hidrauličnih sistema koji rade u uslovima umjerenih i relativno konstantnih temperatura, najčešće u zatvorenim sistemima. Takođe se koriste kao hidraulični medijum u hidrauličnim sistemima dizalica, presa, transportnih, građevinskih mašina itd. Niže gradacije se koriste u uređajima velike preciznosti i male snage, a mogu se koristiti i za podmazivanje djelova alatnih mašina, vretena brusilica i slično. Srednje gradacije se koriste u hidrauličnim sistemima srednjih snaga, pritisaka i opterećenja (dizalice, prese i slično). Više gradacije se koriste u hidrauličnim sistemima većih snaga i opterećenja (papirna, tekstilna industrija i slično).	HM 46 5L 10L 205 l 1000 l HM 68 5L 10L 205 1000 l	HM 46 24,50 37,00 3,25 3,00 HM 68 24,50 37,00 3,25 3,00	
LANC LUB Mineralno ulje namenjeno podmazivanju lanaca svih tipova motornih testera koje imaju široku primjenu u šumarstvu i drvnoprerađivačkoj industriji. Lance štiti od habanja i korozije čime im produžava radni vijek i smanjuje potrošnju ulja.	1L (12) 5L 200L	3,80 16,90 3,00	
ŠIVANOL 32 Koncentrovano sredstvo za podmazivanje kružno pletećih mašina, šivaćih mašina i drugih finih mehanizama u tekstilnoj industriji.	70 ML (20) 1L (12)	1,05 4,05	

KOČIONE TEČNOSTI			
NAZIV ARTIKLA	PAKOVANJE	VPC	SLIKA
BRAKE FLUID DOT 3 Kočiona tečnost, namjenjena za hidraulične kočione sisteme motornih vozila, poljoprivredne i građevinske mehanizacije. Preporučuje se za disk kočnice, kao i za doboš kočione sisteme. Obezbjeduje potpunu stabilnost u širokom temperaturnom intervalu od -40°C do 100°C. Omogućava visoke temperature ključanja preko 220°C. Ne smije se miješati sa mineralnim uljima.	500 ML(20)	4,80	
BRAKE FLUID DOT 4 Kočiona tečnost, namjenjena za hidraulične kočione sisteme motornih vozila, poljoprivredne i građevinske mehanizacije. Preporučuje se za disk kočnice, kao i za doboš kočione sisteme. Obezbjeduje potpunu stabilnost u širokom temperaturnom intervalu od -40°C do 100°C. Omogućava visoke temperature ključanja preko 260°C. Ne smije se miješati sa mineralnim uljima.	500 ML (20)	5,10	

MAZIVE MASTI			
NAZIV ARTIKLA	PAKOVANJE	VPC	SLIKA
KALCIUM K2 Vodootporna hidratizirana kalcijumova mast. Koristiti se u temperaturnom rasponu od -25°C do 65°C. Preporučuje se za podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva, pumpi za vodu, kliznih staza, zglobova, elektromotora, mašinski sklopova u svim industrijskim granama. Može se koristiti i za podmazivanje motornih vozila, građevinske i poljoprivredne mehanizacije i drugih transportnih sredstava.	800 G (6) 5KG	5,70 30,00	
LITIJUM L2 (Fuchs) Višenamjenska antifrikciona maziva mast. Koristi se u temperaturnom rasponu od -20°C do 120°C. Preporučuje se za podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva, kliznih staza, zglobova, elektromotora, mašinskih sklopova u svim industrijskim granama pri umjerenim opterećenjima, brzinama i radnim temperaturama. Može se koristiti i za podmazivanje motornih vozila, građevinske i poljoprivredne mehanizacije i drugih transportnih sredstava.	800 G(6) 5KG 180 KG	6,50 35,00 5,75	
GRAFITNA G2 Višenamjenska antifrikciona vodootporna maziva mast mineralne osnove sa dodatkom grafita. Koristi se u temperaturnom rasponu od -20°C do 90°C. Preporučuje za podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva, kliznih staza, zglobova, elektromotora, mašinskih sklopova u svim industrijskim granama naročito gdje je potrebno ostvariti mali koeficijent trenja.	800 G(6) 5 KG	5,70 30,00	

SPECIJALNE TEČNOSTI			
NAZIV ARTIKLA	PAKOVANJE	VPC	SLIKA
ARCTIC FLASH Specijalno sredstvo za pranje i sprječavanje smrzavanja vjetrobranskih stakala motornih vozila , sa pojačanim dejstvom čišćenja. Omogućava efikasno uklanjanje leda, soli i ostalih nečistoća. Sprječava smrzavanje dizni (prskalica) za pranje vjetrobrana. Provjereneno ne smrzava do -20°C.	1L (12) 3L 5L	1,20 2,80 4,20	
ORANGE FLASH Specijalno sredstvo za pranje vjetrobranskih stakala motornih vozila, pripremljeno za ljetnu upotrebu . Omogućuje efikasno uklanjanje insekata, ulja, gara, silikona i ostalih nečistoća. Oplemenjeno blagim osvježavajućim mirisom.	1L (12) 3L 5L	1,00 2,50 3,50	
DESTILOVANA VODA Namjenjena je za punjenje i dolivanje u akumulatorima, u rashladnim sistemima vozila (voda/antifriz), za pegle, inhalatore...	1l (12) 5L 1000L	0,62 2,20 584,80	

SPECIJALNE TEČNOSTI			
NAZIV ARTIKLA	PAKOVANJE	VPC	SLIKA
FRIZANTIN -40% Pripremljena rashladna tečnost za rashladne sisteme motornih vozila, proizvedena na osnovi monoetilenglikola. Štiti motor od pregrevanja ljeti i smrzavanja zimi. Spriječava stvaranje pjene i pojavu naslaga kamenca.	1L (12)	2,60	
FRIZANTIN 100% Koncentrovana rashladna tečnost za rashladne sisteme motornih vozila, proizvedena na osnovi monoetilenglikola. Prije upotrebe se mora razblažiti vodom . Štiti motor od pregrijavanja ljeti i smrzavanja zimi. Spriječava stvaranje pjene i pojavu naslaga kamenca.	1L (12) 60L	3,30 195,00	
FRIZANTIN G-12 Koncentrovana rashladna tečnost za rashladne sisteme motornih vozila, namenjena najnovijoj generaciji motornih vozila sa rashladnim sistemima proizvedenim na bazi aluminijuma i lakih metala. Garantuje poboljšani prenos toplote, što obezbjeđuje posebnu fleksibilnost motora i maksimalnu pouzdanost korisnicima. Obezbjeđuje produžen interval zamene rashladne tečnosti do 5 godina.	1L (12)	3,75	
FRIZANTIN G12 -40 Pripremljena rashladna tečnost za rashladne sisteme motornih vozila, namenjena najnovijoj generaciji motornih vozila sa rashladnim sistemima. Garantuje poboljšani prenos toplote, što obezbjeđuje posebnu fleksibilnost motora i maksimalnu pouzdanost korisnicima. Obezbjeđuje produžen interval zamene rashladne tečnosti do 5 godina.	1,5L	10,70	

SPECIJALNE TEČNOSTI			
NAZIV ARTIKLA	PAKOVANJE	VPC	SLIKA
ECO KLINER Specijalno sredstvo koje omogućava efikasno rastvaranje masnoća i ispiranje vodom. Upotrebljava se za pranje i odmašćivanje svih vrsta metala, motora, elemenata transmisije, zupčastih prenosnika kao i za uklanjanje zamašćenih i zauljenih nečistoća sa podova mašinskih radionica, kao i ostalih zamašćenih i nauljenih površina.	750ML	4,10	
PASTA ZA RUKE Pasta za otklanjanje prljavštine sa jako uprljanih ruku u domaćinstvu, zanatstvu, rudarstvu, poljoprivredi i drugim industrijama. Uspješno skida prljavštinu od mašinskog ulja, motornog ulja i nafte. Dodatak glicerina i ulja narandže garantuje da ruke nakon pranja sa pastom dugo ostaju meke, zaštićene i mirisne. Dodatak sitnih komadića oraha umjesto kamenčića ublažava osjećaj grebanja.	500G (18)	2,40	

SPECIJALNE TEČNOSTI I SPREJEVI			
NAZIV ARTIKLA	PAKOVANJE	VPC	SLIKA
AD BLUE BASIC, sa lijevkom AdBlue® je neškodljivi sintetički 32,5% rastvor uree visokog stepena čistoće i konstantnog nivoa kvaliteta. Koristi se kao agens za redukciju izduvnih gasova po SCR - tehnologiji u teretnim vozilima sa Euro 4, Euro 5 i Euro 6 dizel agregatima.	3L 10L	5,80 14,00	
EXPRESS START SPREJ Pomaže start motora sa unutrašnjim sagorjevanjem na niskim temperaturama, lak start motora za 10 sekundi i na temperaturama od -40 oC. Štiti motor i akumulator. Podmazuje i stvara zaštitni antikoroziivni sloj. Preporučuje se upotreba i kod benzinskih i kod dizel motora.	300ML	4,60	
EXPRESS REMOVER SPREJ Specijalna mješavina ulja i alkohola, za brzo i uspješno odvijanje korodiranih metalnih dijelova. Oslobađa čvrsto zadržale dijelove kao što su matice, zavrtnji, ventili, osovinice i dr. metalne spojeve. Ne sadrži smole, kiseline, silikone i freon. Ne oštećuje gumu i plastiku.	300ML	4,00	
BRAKE CLEANER SPREJ Čistač kočionih sistema sadrži visoko efikasnu, brzo isparljivu mješavinu rastvarača. Efikasno uklanja mast, ulje, vosak i drugu prljavštinu sa metalnih površina: kočnica, spojnice, dijelova zupčanika. Specijalna glava za prskanje obezbeđuje visok pritisak	500ML	3,50	

Napomena:

- Navedene cijene su veleprodajne, izažene u KM, bez uračunatog PDV-a.
- Cijene nisu fiksne, zadržavamo pravo promjene bez najave.
- Rabat ovisi o načinu plaćanja i količini do 10%, na palete do 15%.